

Modelo: GLOBE BRICK WHITE

Códigos: 100031998

Grupo: G-282

Formato: 10X40X1,5/2,5



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100031188 SUPER-ONE N BLANCO 25KG
Junta recomendada	No admite rejuntado
Junta recomendada (zona húmeda)	No admite rejuntado
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	No Procede

NOTAS ADICIONALES

El espesor indicado en el código de las piezas corresponde a la medida nominal, sin embargo debido a que se trata de una extracción y fabricación artesanal, las piezas eventualmente se podrán servir con espesores próximos al nominal según la disponibilidad.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Densidad aparente	2730 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Absorción de agua a presión atmosférica	0.10-0.20%	UNE-EN 13755:2002*
Reacción al fuego	A1f I/A1	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la heladicidad	8.6 MPa	UNE-EN 12371:2011*
Resistencia al choque térmico	0.01%/35.7%	UNE -EN 16140:2011*
Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)	22 mm	UNE-EN 14157:2005*
Resistencia a la flexión	10.1 MPa	UNE-EN 12372:2007*

CARACTERÍSTICAS

-  Existen cambios de color regulares entre piezas.
-  Material procedente de algún país asiático.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de exterior.
-  Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

PACKING

Unidades de venta por caja	0.4 M2/CAJA
Unidades de venta por pallet	16.8 M2/PAL
Unidades de venta por unidad	0.04 M2/PIEZA
Unidad venta	M2
Unidad base	ST
Peso neto	46.45 KG/M2
Peso bruto	47.75 KG/M2



PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100032128	GLOBE CORNER BRICK WHITE 10X38X2/2,5	G-283	0.38 M2/CAJA	15.96 M2/PAL	1 M2	-	-	43.68 KG/M2	45.21 KG/M2

