### Griferías de Baño



















# Descripción

Columna de ducha termostática con termoelemento de cera incorporado con tecnología savetouch, rociador redondo, barra de ducha extensible con soporte teleducha deslizante y teleducha "JOY S". Con conexiones de 1/2" y a 150±20mm de distancia entre ellas. Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 8,84l/min y del rociador 8,68l/min.

# **TEC ROUND**

#### Acabado



cromo 100220170


#### **Otros Acabados**



negro mate 100245943


# Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	1	2	3	4	5
Flow - hand shower (I/min)	0			8.7	8.9	9.2
(±15%) Flow - fixer shower (l/min)		0.3	0.4	0.7	0.9	9.2
(±15%)	0	5.1	7.3	8.8	9.4	9.1



# Esquema Técnico

Dimensiones en mm





Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.