

Modelo: NAZARI IFRANE

Códigos: 100213784

Grupo: G-231

Formato: 11,5X11,5X1-1,1



### RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG
Junta recomendada	100236806 COLORSTUK GRIS N 0-4 5KG
Junta recomendada (zona húmeda)	100236806 COLORSTUK GRIS N 0-4 5KG
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	( $\pm 0.5\%$ x $\pm 0.5\%$ x $\pm 10\%$ ) mm	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación rectitud de los lados	$\pm 0.3$ MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación ortogonalidad	$\pm 0.5$ MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación planimetría	( $+0.5\%$ / $-0.3\%$ ) MM	UNE-EN ISO 10545-2*

### CARACTERÍSTICAS



Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Existen cambios de color importantes entre piezas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Fuerza de rotura	>600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	<7 1/(10E6*K)	UNE-EN ISO 10545-8*
Resistencia al choque térmico	Cumple	UNE-EN ISO 10545-9*
Resistencia al cuarteo	Cumple	UNE-EN ISO 10545-11*
Dilatación por humedad	<0.6 mm/m	UNE-EN ISO 10545-10*
Reacción al fuego	A1	UNE-EN 13501-1*

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 5	UNE-EN ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	GA/GLA/GHA	UNE-EN ISO 10545-13*



## PACKING

Unidades de venta por caja	0.39675 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	33.723744 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	0.013225 M2/PIEZA	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Peso neto	16.030248 KG/M2	
Peso bruto	16.710778 KG/M2	

