

Modelo: AIRSLATE METAL

Códigos: 100242668

Grupo: G-238

Formato: 250X120X0,2-0,4

Rango del grosor: {VAL}2-4 mm






## RECOMENDACIONES

|                                    |   |                              |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| Adhesivo recomendado               | 100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B 10KG |                              |
| Junta recomendada                  | 100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N 5KG   |                              |
| Junta recomendada (zona húmeda)    | 100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N 5KG   | 100086920 FILA FOB XTREME 1L |
| Adhesivo recomendado (zona húmeda) | 100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B 10KG |                              |

## PRUEBAS DE LABORATORIO

|  |               |                              |
|--|---------------|------------------------------|
| Densidad aparente                          | 1450 Kg/m3    | UNE EN 1936:2007*            |
| Absorción de agua a presión atmosférica    | 1.00%         | UNE-EN 13755:2008*           |
| Reacción al fuego                          | C-S2, d0      | UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010* |
| Resistencia a la heladicidad               | 93.1 MPa      | UNE-EN 12371:2010*           |
| Resistencia al choque térmico              | T2            | UNE -EN 16140:2011*          |
| Propagación de la llama o de la superficie | CLASE II      | ASTM E 84*                   |
| Coefficiente de dilatación térmica lineal  | 23 1/(10E6*K) | UNE-EN 10545-8*              |
| Resistencia a la flexión                   | 102.2 MPA     | EN 12372*                    |

## CARACTERÍSTICAS

-  Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.
-  Material procedente de algún país asiático.
-  Carece de Brillo
-  Material apto para su uso en paredes de ducha.
-  Existen cambios de color importantes entre piezas.
-  Material apto para su uso en paredes de interior.
-  Material apto para su uso en paredes de exterior.
-  Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

## PACKING

|                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Unidades de venta por caja   | 15 M2/CAJA     |  |
| Unidades de venta por pallet | 375 M2/PAL     |  |
| Unidades de venta por unidad | 3 M2/PIEZA     |  |
| Unidad venta                 | M2             |  |
| Unidad base                  | ST             |  |
| Peso neto                    | 4.513333 KG/M2 |  |
| Peso bruto                   | 4.646667 KG/M2 |  |

