## L'ANTIC COLONIAL

Modelo: NAZARI CASABLANCA BRILLO

Códigos: 100243592 Grupo: G-231

Formato: 11,5X11,5X1-1,1



	RECOMENDACIONES
Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG
Junta recomendada	100236442 COLORSTUK BLANCO N 0-4 5KG
Junta recomendada (zona húmeda)	100236442 COLORSTUK BLANCO N 0-4 5KG
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES				
Desviación longitud y anchura	(±0.5%x±0.5%x±10%) mm	UNE-EN ISO 10545-2*		
Desviación rectitud de los lados	±0.3% MM	UNE-EN ISO 10545-2*		
Desviación ortogonalidad	±0.5% MM	UNE-EN ISO 10545-2*		
Desviación planimetría	(+0.5%/-0.3%) MM	UNE-EN ISO 10545-2*		

## **CARACTERÍSTICAS**



Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Existen cambios de color suaves entre piezas.

PROPIEDADES FÍSICAS				
Absorción de agua	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*		
Fuerza de rotura	>600 N	UNE-EN ISO 10545-4*		
Coeficiente de dilatación térmica lineal	<7 1/(10E6*K)	UNE-EN ISO 10545-8*		
Resistencia al choque térmico	Cumple	UNE-EN ISO 10545-9*		
Resistencia al cuarteo	Cumple	UNE-EN ISO 10545-11*		
Dilatación por humedad	<0.6 mm/m	UNE-EN ISO 10545-10*		
Reacción al fuego	A1	UNE-EN 13501-1*		

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a las manchas	Clase 5	UNE-EN ISO 10545-14*		
Resistencia a los productos químicos	GA/GLA/GHA	UNE-EN ISO 10545-13*		





NAZARI CASARI ANCA RRILLO

## L'ANTIC COLONIAL

PACKING			
Unidades de venta por caja	0.39675 M2/CAJA		
Unidades de venta por pallet	33.723744 M2/PAL		
Unidades de venta por unidad	0.013225 M2/PIEZA		
Unidad venta	M2		
Unidad base	ST		
Peso neto	15.803405 KG/M2		
Peso bruto	16.483935 KG/M2		





Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L'ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhidrico. En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.

17/03/2023