L'ANTIC COLONIAL

Modelo: TREVILLE 1L LEATHER

Códigos: 100314692

Grupo: G-238

Formato: 13X109,2X1,4



				COMPOSICIÓN
		Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa	a 1	0.060-0.070	Barniz	APRESTO MATE
Capa	a 2	2.5	Capa Noble	Madera de roble
Capa	a 3	9	Capa Intermedia	PINO
Сара	a 4	2.5	Contracara	PINO

TOLERANCIAS					
Longitud de la cara	ES#-No aplicable				
Anchura de la cara	ES#-±0.2 MM				
Escuadría del elemento	0.2% de la anchura.				
Diferencia de altura entre elementos	ES#-0.2				
Curvatura	0.1% de la longitud.				

PRUEBAS DE LABORATORIO						
Conductividad térmica	0.14 W/M*K	UNE-EN 12667:2002*				
Resistencia térmica	0.103 M2*K/W	UNE-EN 12667:2002*				
Emisión de formaldehido	0.011 +/-0.001 mg/m3	EN - 717/1:2006*				
Contenido de humedad	7% +/-2%	UNE-EN 13183-1 / AC:2004*				
Reacción al fuego	Dfl-S1	UNE EN 13501-1:2007*				
Densidad aparente	min 500kg/m3	UNE-EN 323:1994*				
Durabilidad biológica	NPD	UNE-EN 335-1,-2*				
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL 1 (36)	UNE 41901*				
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	0.57	ANSI A137.1*				





Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L'ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza agresivos, como los ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. En lugares de pública concurrencia este material debe cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.

18/03/2023

TREVILLE 1L LEATHER

L'ANTIC COLONIAL

CARACTERÍSTICAS



Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengu?eta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente



Aplicación de un aceite o barniz de color sobre la superficie de la madera para obtener diferentes gamas cromáticas.



El barnizado de L'ANTIC COLONIAL, en sus dos acabados, APRESTO (satinado) y APRESTO MATE, proporciona una calidad de superficie única, que satisface las mayores exigencias. Ventajas: Logra el nivel más alto de higiene, ya que al sellar los poros la suciedad y el polvo quedan en la superficie, pudiendo ser limpiados fácilmente.



Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua



Material con Varios nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Éstos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.



Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.



Existen cambios de color regulares entre piezas.



Certificado independiente (no gubernamental) que garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de montes aprovechados de forma racional



2.5 mm



Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.



Ligero desbastado de la madera utilizando un cepillo para conseguir así una superficie con ligero relieve.



Corte oblicuo en los 4 bordes de las lamas para resaltar el tamaño



Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.



Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base



Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.



Realizado con madera de roble.



Material procedente de algún país europeo.



Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de diferente tipología dependiendo de la colección o tablero de HDF que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.



Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.

	PACKING
Unidades de venta por caja	0.99372 M2/CAJA
Unidades de venta por pallet	39.748798 M2/PAL
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2
Unidad venta	M2
Unidad base	ST
Peso neto	9.439279 KG/M2
Peso bruto	9.98873 KG/M2

PIEZAS ESPECIALES									
SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100214410	IGUALACION TREVILLE LEATHER 4,5X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	8.23 PIEZAS/M2	-	-	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100214402	MAMPERLAN TREVILLE 1L LEATHER 7X107X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	13.35 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100214406	TRANSICION TREVILLE LEATHER 4X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	-	-	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100214425	ZOCALO TREVILLE LEATHER 8X220X1,4	G-128	12 PIEZAS/CAJA	600 PIEZAS/PAL	5.68 PIEZAS/M2	-	-	1.33 KG/PIEZA	1.38 KG/PIEZA





Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L'ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza agresivos, como los ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. En lugares de pública concurrencia este material debe cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.

18/03/2023